ABSTURZSICHERUNG

Mit grosser Regelmässigkeit erscheinen in den Tageszeitungen Meldungen über Absturzunfälle, häufig mit tödlichem Ausgang oder aber mit schweren Verletzungen für die Betroffenen. Während sich der verantwortungsbewusste Hochalpinist ganz selbstverständlich anseilt und auch der Zirkusakrobat eine Fangleine oder ein Fallnetz benützt, gehört es immer noch zum falschen Berufstolz vieler in schwindelnder Höhe arbeitender Handwerker, ohne jegliche Sicherung auszukommen. Die Zuversicht, es treffe ja sowieso nur den andern oder man könnte sich beim Verlieren des Gleichgewichtes schon noch irgendwo festhalten, ist weitverbreitet und erstaunlich.
Die Absturz-Schutzausrüstungen der Spezialfabrik PROTECTA zeichnen sich durch eine kompromisslose Qualität, einfache Handhabung, leichtes Gewicht und, dank Herstellung in Grosserien, günstige Preise aus. Selbstverständlich entsprechen alle Geräte de europäischen Normen, welche auch in der Schweiz massgebend sind.
Gemäss SUVA – Vorschrift sind bei Absturzgefahr möglichst Höhensicherungsgeräte zu verwenden. Sofern dies nicht möglich ist, soll ein zwischen Auffanggurt und Anschlagstelle eingefügter Falldämpfer die Sturzenergie auf ein erträgliches Ausmass reduzieren.

PROTECTA – PRO 113 **EN 361 Kat. III**
Auffanggurt aus 45 mm breiten, anpassbaren Polyestergurtbändern in den Farben rot und gelb zur leichten Unterscheidung der Schulter-/Bauch bzw. Gesäss-/Beingurten, Schiebeschnallen zum raschen Anpassen des Gurtes an alle Körpergrössen, Befestigungs-Halbringe auf dem Rücken und vorne auf Brusthöhe. Gewicht 1150 gr.

Art. Nr. 9090.100

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit Absturzgefahr, bei denen eine Befestigungsmöglichkeit vorne in der Brustmitte zweckmässig ist, z.B. bei Montagearbeiten in Rücklage, Benützung fest eingebauter Steigschutzgeräte, auf Dächern, zum Abseilen usw.

PROTECTA – JRG **EN 360 Kat.III**
Höhensicherungsgerät mit automatischem Aufroll- und Blockiersystem, schlag- und bruchsicheres Kunststoffgehäuse mit Befestigungsöse, verzinktes Stahlkabel mit 4mm Durchmesser, herausragendes Seilende mit eingespleisstem, selbstsicherndem Karabinerhaken.

Art. Nr. 9091.408 **Kabellänge 6 m / 5,3 kg**
Art. Nr. 9091.410 **Kabellänge 10 m / 5,6 kg**
Art. Nr. 9091.415 **Kabellänge 15 m / 7,5 kg**
Art. Nr. 9091.420 **Kabellänge 20 m / 10,0 kg**

Einsatzbereiche: Diese Höhensicherungs- gerät dient der Sicherung von Personen, die bei Ihrer Arbeit oder beim Auf- und Absteigen der Gefahr eines Absturzes ausgesetzt sind. Das Gerät muss unbedingt möglichst Senkrecht über der zu sichernden Person so befestigt werden, dass es sich bei einem Absturz nicht losreissen und der Gesicherte nicht oder nur wenig pendeln und sich dabei durch Anschläge verletzen kann.

ProTherm AG für Hitze - und Arbeitsschutz in Industrie & Gewerbe, Postfach 240, CH-3902 Brig-Glis
Telefon 027 923 58 33, Fax 027 923 08 52, info@protherm.ch, www.protherm.ch

ABSTURZSICHERUNG

REBEL **EN 360 Kat.III**

Klein-Höhensicherungsgerät von 3M mit automatischem Aufroll- und Blockiersystem, schlag- und bruchsicheres Metallgeäuse mit Befestigungsöse, selbstsicherndem Karabinerhaken und integriertem Bandfalldämpfer, Polyester Gurtband.

Art. Nr. 9091.403	**Gurtbandlänge**	**27 mm x 3.3 m / 1,5 kg**
Art. Nr. 9091.406	**Gurtbandlänge**	**20 mm x 6 m / 2,3 kg**

Einsatzbereiche: Bei normalem Gebrauch wird der Sturz innerhalb von ca. 0.8 m aufgehalten und die auf den Körper wirkenden Kräfte liegen unter 600 DaN. Ideal für Arbeiten in Höhen von über 5 Meter, welche gute Bewegungsfreiheit erfordern bzw. bei welchen der Arbeitsposten relativ oft verschoben werden muss. Nicht geeignet bei Arbeiten, die das Gurtband beschädigen könnten (z.B. schneidende Kanten, Schneidewerkzeuge, Schweissarbeiten etc.) Das Höhensicherungsgerät Rebel ist grundsätzlich wartungsfrei, soll jedoch jährlich durch eine autorisierte Fachperson kontrolliert werden. Im Falle eines Sturzes muss das Gerät aus dem Betrieb genommen werden. Diese Höhensicherungs- gerät dient der Sicherung von Personen, die bei Ihrer Arbeit oder beim Auf- und Absteigen der Gefahr eines Absturzes ausgesetzt sind. Das Gerät muss unbedingt möglichst Senkrecht über der zu sichernden Person so befestigt werden, dass es sich bei einem Absturz nicht losreissen und der Gesicherte nicht oder nur wenig pendeln und sich dabei durch Anschläge verletzen kann.

ProTherm AG für Hitze - und Arbeitsschutz in Industrie & Gewerbe, Postfach 240, CH-3902 Brig-Glis
Telefon 027 923 58 33, Fax 027 923 08 52, info@protherm.ch, www.protherm.ch