

SILTEMP - BAND SWT 36

ALLGEMEINES

Das meistverwendete Siltemp-Band für die Isolation von Auspuffrohren. Ausführung mit Webkanten.

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbeständigkeit:	1200°C
Dicke:	1,5 mm
Kettmaterial:	Siltemp
Schussmaterial:	Siltemp

AUSFÜHRUNGEN

Type	Breite mm	Breite zoll	Gewicht ca. kg/100m
SWT36.1.0	25,4	1	3,0
SWT36.1.5	37,5	1½	4,5
SWT36.2.0	50,8	2	6,0
SWT36.4.0	100,6	4	12,0
SWT36.6.0	152,4	6	18,0

SILTEMP - BAND SWT 65

ALLGEMEINES

Ein hochtemperaturbeständiges Band für die Isolation von Rohrleitungen mit Durchmessern ab NW 80. Ausführung mit Webkanten.

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbeständigkeit:	1200°C
Dicke:	3,2 mm
Kettmaterial:	Siltemp
Schussmaterial:	Siltemp

AUSFÜHRUNGEN

Type	Breite mm	Breite zoll	Gewicht ca. kg/100m
SWT65.1.0	25,4	1	4,5
SWT65.1.5	37,5	1½	6,8
SWT65.2.0	50,8	2	9,0
SWT65.4.0	101,6	4	18,0
SWT65.6.0	152,4	6	27,0